

# CABO SIL LAN CAT.6 U/UTP CMX

**CONDUTORES:** Cobre recozido 23 AWG;

**ISOLAÇÃO:** Polietileno termoplástico, reunidos dois a dois, formando pares nas cores azul/azul claro (par 1), branco/laranja (par 2), verde/verde claro (par 3) e marrom/marrom claro (par 4), com elemento central termoplástico para separação dos 4 pares;

**COBERTURA:** Composto de PVC retardante a chama;

**CERTIFICAÇÃO:** ANATEL - TÜV Rheinland;

**APLICAÇÃO:** Instalação interna horizontal, Gigabit Ethernet, transmissão de imagens, 100 Base TX/T4, 100 vg, ATM 155 e padrões compatíveis a Cat. 6;

**ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS:**

- ANSI/TIA - 568 - C. 2;
- Requisitos Categoria 1 - ANATEL.

**DESIGNAÇÃO:**

U/UTP - Cabo não blindado;

Cat. 6 - Características de transmissão verificadas até 250 MHz;

CMX - Característica de flamabilidade, indicados para aplicação em tubulações metálicas onde não exista concentração de cabos nem fluxo de ar forçado.

Número de pares	Diâmetro externo nominal (mm)	Massa Líquida (kg/km)	Cores	Embalagem	Comprimento caixa (m)
4	6,1	40,2	● ● ● ●	■	305

■ Caixa

