

CABO SIL LAN CAT.5e U/UTP CMX



CONDUTOR: Cobre recozido 24 AWG;

ISOLAÇÃO: Polietileno termoplástico, reunidos dois a dois, formando pares nas cores azul/azul claro (par 1), branco/laranja (par 2), verde/verde claro (par 3) e marrom/marrom claro (par 4);

COBERTURA: Composto de PVC retardante à chama;

CERTIFICAÇÃO: ANATEL - TÜV Rheinland;

APLICAÇÃO: Instalação interna horizontal, Gigabit Ethernet, transmissão de imagens, 100 Base TX/T4, ATM 155 e padrões compatíveis a Cat. 5e;

ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS:

- ANSI/TIA - 568 - C. 2;
- Requisitos Categoria 1 - ANATEL.

DESIGNAÇÃO:

U/UTP - Cabo não blindado;

Cat. 5e - Características de transmissão verificadas até 100 MHz;

CMX - Característica de flamabilidade, indicados para aplicação em tubulações metálicas onde não exista concentração de cabos nem fluxo de ar forçado.

Número de pares	Diâmetro externo nominal (mm)	Massa Líquida (kg/km)	Cores	Embalagem	Comprimento caixa (m)
4	4,4	25,5	● ●	■	305

■ Caixa