

CABO DE SOM BICOLOR SIL

Cabo de Som Bicolor SIL



**CABO DE SOM BICOLOR SIL**

**APLICAÇÃO:** Recomendado para transmissão de áudio em sistemas de sonorização ambiente e automotiva. Possui uma veia na cor vermelha e outra na cor preta.

**CONDUTOR:** Fios de Cobre, têmpera mole, classe 4, atendendo a norma ABNT NM 280.

**ISOLAÇÃO:** Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo cristal.

**NORMAS APLICÁVEIS:** NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);

**OBSERVAÇÕES:**

- Os rolos possuem 100 metros.
- Nas bobinas, o comprimento depende de consulta prévia.
- Algumas seções nominais abaixo são fabricadas sob encomenda.
- Os dados da tabela estão sujeitos a alterações, sem prévio aviso.

**CARACTERÍSTICAS**



Temperatura Máxima



Flexível

**LOCAIS PARA INSTALAÇÃO**



Uso Doméstico



Sonorização de Ambientes

**SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR (mm<sup>2</sup>)**



2x0,75 2x1,5

**CORES**



Embalagens Disponíveis



ROLOS



CARRETÉIS

**Tabelas Descritivas**

Seção Nominal do Condutor (mm <sup>2</sup> )	Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)	Cores	Embalagem	Peso (kg/100m)
0,5	0,9	0,8	2,5 x 5,1	●●	○ □	2,0
0,75	1,1	0,8	2,7 x 5,4	●●	○ □	2,5
1,0	1,3	0,8	2,8 x 5,7	●●	○ □	2,9
1,5	1,5	0,8	3,1 x 6,2	●●	○ □	4,0
2,5	1,9	0,8	3,4 x 6,8	●●	○ □	5,7

○ Rolo    □ Carretel